

Przełącznik próżniowy PNP M5

Numer części: 0110358



- Konwertuje poziom podciśnienia na cyfrowy sygnał wyjściowy dla ciśnienia lub podciśnienia.
- NC dla zakresu podciśnienia 0-100 -kPa. NO dla zakresu ciśnienia 0-300 kPa.
- Bardzo niska waga i niewielkie gabaryty ze złączami obrotowymi M5 90°.
- Zintegrowany przewód z wyprowadzonymi końcówkami.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał	-	PC, SS
Maksymalna temperatura.	°C	60
Minimalna temperatura	°C	-10
Waga minimalna	g	6
Specyfikacja przewodów	-	3 x 0.14 mm 2 x 1.5 m
Wyświetlacz	-	LED indicator
Ciśnienie zasilania maks.	MPa	0.6
Klasa bezpieczeństwa	-	IP40
Napięcie	VDC	24 (10,8–30)
Funkcja zaworu	-	NO, NC
Pobór prądu	mA	20
Histereza	kPa	2 % F.S.
Maksymalny zakres sygnałów	-kPa	300
Minimalny zakres sygnałów	-kPa	-100
Wysokość	mm	18
Długość	mm	10
Szerokość	mm	26
Napięcie przebicia (VDC)	VDC	500
Wilgotność, maksymalna	% RH	85
Wilgotność, minimalna	% RH	35
Izolacja przy 500 VDC	MΩ	100
Czas odpowiedzi	ms	1
Odporność na wibracje	Hz	10-55
Maksymalny prąd wyjściowy	A	0.08

