

Przyssawka D20-2 Silikon FCM

Numer części: 0200444



- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Głębokie
Aplikacja	-	Zgodność ze standardem FDA UE
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Zgodność ze standardem FDA UE
Materiał	-	Silikon (SIL)
Waga minimalna	g	2.2
Model przyssawki	-	D
Objętość	cm ³	2.5
Wysokość	mm	13.2
Średnica zewnętrzna, min.	mm	22
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	D20-2
Ruch, pionowy maks.	mm	2.8
Minimalny promień krzywizny	mm	8


Wydajność - Siła podnoszenia

D20-2	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	5.9	5
60 -kPa	15	8
90 -kPa	18	8.5

Materil	
Nazwa	Silikon (SIL FDA) 50° Shore
Kolor	Przezroczysty
Minimalna temperatura °C	-40
Maksymalna temperatura °C	200
Twardość °Shore A	50

Odporność materiału	
Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	n/a
Olej	Słaba
Utlenianie	Doskonała
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Dobra
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe



Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria
0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym