


Przyssawka F50MF Poliuretan termoelastyczny

Numer części: 0101143



- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie
Aplikacja	-	Nie pozostawia śladów
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Nie pozostawia śladów
Materiał	-	TPE
Waga minimalna	g	10
Model przyssawki	-	F-MF
Objętość	cm ³	10
Wysokość	mm	17.5
Średnica zewnętrzna, min.	mm	53
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	mm	54.6
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	F50MF
Ruch, pionowy maks.	mm	2.2
Minimalny promień krzywizny	mm	95

Wydajność - Siła podnoszenia


F50MF	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	24.5	31
60 -kPa	92	82
90 -kPa	141	107

Materil	
Nazwa	Termoplastycznego poliuretan (TPE-U)
Kolor	Biały przezroczysty
Minimalna temperatura °C	-20
Maksymalna temperatura °C	80
Twardość °Shore A	81

Odporność materiału

Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Słaba
Metanol	n/a
Olej	Doskonała
Utlenianie	Dobra
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe



Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie