

Verschraubungszubehör Serie 2000


 Neue Größen

Anschlüsse M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2", R3/4", R1"




Verschraubungszubehör:

- Reduzierungen
- Muffen
- Winkelstücke
- Schlauchtüllen
- Doppelnippel (auch drehbar, Mod. 2541)
- Kreuzstücke
- Ringstücke (zur Montage mit 1631/1635)
- Verschluss-Stopfen

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

Werkstoffe	Messing vernickelt
Gewinde	Rohrgewinde konisch ISO 7 Rohrgewinde zylindrisch ISO 228
Betriebsdruck	40 bar
Medium	Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase
Umgebungstemperatur	-40°C + 120°C


Funktionsprinzip



Neue Größe

Doppelnippel Mod. 2500


Konisch


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	H	L	SW	Gewicht (g)
2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12	9
2500 1/4	R1/4	11	27	14	16
2500 3/8	R3/8	11,5	28	17	21
2500 1/2	R1/2	14	33,5	22	41
2500 3/4	R3/4	16,5	40	27	80
2500 1	R1	19	45,5	34	125

Doppelnippel Mod. 2501


Zylindrisch


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	H	L	SW	Gewicht (g)
2501 M5	M5	4	11,5	8	2
2501 1/8	G1/8	6	16,5	13	9
2501 1/4	G1/4	8	21	17	15
2501 3/8	G3/8	9	23	19	21
2501 1/2	G1/2	10	25,5	24	35

Doppel-Reduziernippel Mod. 2510


Konisch


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Gewicht (g)
2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14	14
2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17	18
2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17	20
2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22	34
2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22	34
2510 1/2-3/4	R1/2	R3/4	14	16,5	37,5	27	67

Reduziernippel Mod. 2520

Konisch




PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	B	H	L	SW	Gewicht (g)
2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13	9
2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17	15
2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20	19
2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17	17
2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20	21
2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24	35
2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20	23
2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24	37
2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24	41

Reduziernippel Mod. 2521

Zylindrisch




PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	B	H	L	SW	Gewicht (g)
2521 M5-1/8	M5	G1/8	4	14	13	7
2521 1/8-1/8	G1/8	G1/8	6	16	13	8
2521 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	17,5	17	14
2521 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	18,5	20	30
2521 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	19,5	17	16
2521 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	20,5	20	20
2521 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	24,5	24	33
2521 3/8-3/8	G3/8	G3/8	9	21,5	20	22
2521 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	25,5	24	35
2521 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	26,5	24	36

Doppel-Reduziernippel Mod. 2511


Zylindrisch


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Gewicht (g)
2511 M5-1/8	M5	G1/8	4	6	14,5	13	8
2511 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17	15
2511 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	9	20	19	19
2511 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19	20
2511 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24	32
2511 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24	34

Distanznippel Mod. 2525


Zylindrisch


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	B	H	I	L	SW	Gewicht (g)
2525 1/8-16	G1/8	G1/8	6	16	22	13	12
2525 1/8-36	G1/8	G1/8	6	36	42	13	24
2525 1/4-27	G1/4	G1/4	8	27	35	17	30
2525 1/4-43	G1/4	G1/4	8	43	51	17	45


Reduziernippel Mod. 2530

Konisch

Neue Größen

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	B	H	L	P	SW	Gewicht (g)
2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	16	6	14	9
2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	8,5	17	17
2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	9,5	22	12
2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	7	17	34
2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	9,5	22	30
2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	8	22	24
2530 3/4-3/8	R3/4	G3/8	16,5	23	11,5	27	67
2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	16,5	23,5	9,5	27	48
2530 1-1/2	R1	G1/2	19	27	14	34	131

Reduziernippel Mod. 2531




PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	B	H	L	SW	Gewicht (g)	
2531 1/8-M5	G1/8	M5	6	10,5	13	8	*
2531 1/4-1/8	G1/4	G1/8	8	13	17	11	*
2531 3/8-1/8	G3/8	G1/8	9	14	19	17	
2531 3/8-1/4	G3/8	G1/4	9	14	19	12	*
2531 1/2-1/8	G1/2	G1/8	10	15,5	24	32	
2531 1/2-1/4	G1/2	G1/4	10	15,5	24	29	
2531 1/2-3/8	G1/2	G3/8	10	15,5	24	22	*

* = zylindrisch


Muffe Mod. 2543



PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	B	L	SW	Gewicht (g)
2543 M5	M5	11	8	3
2543 1/8	G1/8	15	13	8
2543 1/4	G1/4	22	17	19
2543 3/8	G3/8	23	20	19
2543 1/2	G1/2	28	24	29

Reduziermuffe Mod. 2553




PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	B1	B2	L	SW	Gewicht (g)
2553 M5-1/8	M5	G1/8	13,5	13	7
2553 1/8-1/4	G1/8	G1/4	17	17	18
2553 1/8-3/8	G1/8	G3/8	18	20	18
2553 1/8-1/2	G1/8	G1/2	21,5	24	28
2553 1/4-3/8	G1/4	G3/8	19,5	20	21
2553 1/4-1/2	G1/4	G1/2	23	24	32
2553 3/8-1/2	G3/8	G1/2	24	24	31

Neue Größe

Verschluss-Schraube Mod. 2611


Zylindrisch




Mod.	A	H	L	SW	Gewicht (g)
2611 M5	M5	4	7,5	8	2
2611 1/8	G1/8	6	10,5	13	7
2611 1/4	G1/4	8	13	17	13
2611 3/8	G3/8	9	14	19	18
2611 1/2	G1/2	10	15,5	24	31
2611 1	G1	13	19	38	76

Verschluss-Schraube Mod. 2610 3/4

Konisch




Mod.	A	H	L	SW	Gewicht (g)
2610 3/4	R3/4	16,5	23	27	61

Verschlussmutter Mod. 2613



Mod.	B	L	SW	Gewicht (g)
2613 1/8	G1/8	11	12	6
2613 1/4	G1/4	13,5	15	13
2613 3/8	G3/8	15,5	18	19
2613 1/2	G1/2	22,5	19	33

Einschraub-Schlauchtülle Mod. 2601



PRODUKTÜBERSICHT									
Mod.	N	A	C	H	I	L	SW	Gewicht (g)	
2601 2-M5	2	M5	1,2	4	8	16	8	2	
2601 4,5-M5	4	M5	2,5	4	15	23	8	3	
2601 7-1/8	7	G1/8	4	6	20	30	12	9	
2601 7-1/4	7	G1/4	4	8	20	33	17	16	
2601 8-1/8	8	G1/8	5	6	20	30	12	10	
2601 9-1/8	9	G1/8	5,5	6	20	30	12	11	
2601 9-1/4	9	G1/4	6	8	20	33	17	17	
2601 9-3/8	9	G3/8	6	9	20	34	19	21	
2601 12-1/4	12	G1/4	8,5	8	20	33	17	20	
2601 12-3/8	12	G3/8	9	9	20	34	19	23	
2601 12-1/2	12	G1/2	9	10	20	35,5	24	34	
2601 17-3/8	17	G3/8	12	9	24	38	19	31	
2601 17-1/2	17	G1/2	13	10	24	39,5	24	41	


Winkelstück Mod. 2013



PRODUKTÜBERSICHT				
Mod.	B	M	SW	Gewicht (g)
2013 1/8	G1/8	19	11	16
2013 1/4	G1/4	23	14	28
2013 3/8	G3/8	25	16	39
2013 1/2	G1/2	31,5	20	69

Winkelstück Mod. 2010


Konisch

Neue Größen


PRODUKTÜBERSICHT					
Mod.	A	E	H	SW	Gewicht (g)
2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	10
2010 1/4	R1/4	13,5	11	12	18
2010 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	28
2010 1/2	R1/2	16	14	16	47
2010 3/4	R3/4	19	16	25	103
2010 1	R1	23	17	30	183

Winkelstück Mod. 2021, Mod. 2020


Konisch

Neue Größen


PRODUKTÜBERSICHT								
Mod.	A	B	E	H	M	P	SW	Gewicht (g)
2021 M5-M5	M5	M5	9	4	10,5	4,5	9	7
2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	11	17
2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13	27
2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	8	15	33
2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20	63
2020 3/4-3/4	R3/4	G3/4	19	16	36,5	16,5	25	126
2020 1-1	R1	G1	23	17	45	19	30	209

T-Anschluss Mod. 2050


Konisch



PRODUKTÜBERSICHT								
Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Gewicht (g)
2050 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	27
2050 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	35
2050 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	44
2050 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	83

T-Anschluss Mod. 2060

Konisch




PRODUKTÜBERSICHT							
Mod.	A	B	E	H	M	SW	Gewicht (g)
2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	38
2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	49
2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	89

T-Anschluss Mod. 2080

Konisch


Neue Größen



PRODUKTÜBERSICHT					
Mod.	A	E	H	SW	Gewicht (g)
2080 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	14
2080 1/4	R1/4	13,5	11	12	25
2080 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	39
2080 1/2	R1/2	16	14	16	82
2080 3/4	R3/4	19	16,2	25	135
2080 1	R1	23	17,5	30	239

T-Anschluss Mod. 2070


Konisch



PRODUKTÜBERSICHT								
Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Gewicht (g)
2070 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	22
2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	37
2070 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	49
2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	89

T-Stück Mod. 2090


Konisch

Neue Größen


PRODUKTÜBERSICHT								
Mod.	A	B	E	H	M	P	SW	Gewicht (g)
2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	12	22
2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13	37
2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	8	16	44
2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20	83
2090 3/4-3/4	R3/4	G3/4	19	16	36,5	16,5	25	156
2090 1-1	R1	G1	23	17,5	45	19	30	262

T-Anschluss Mod. 2003


Zylindrisch



PRODUKTÜBERSICHT				
Mod.	B	M	SW	Gewicht (g)
2003 1/8	G1/8	19	12	23
2003 1/4	G1/4	23	13	39
2003 3/8	G3/8	25	16	54
2003 1/2	G1/2	31,5	20	97

Y-Verbinder Mod. 2040

Konisch


Veränderte Größen


PRODUKTÜBERSICHT										
Mod.	A	B	E	F	H	L	M	P	SW	Gewicht (g)
2040 1/8-1/8	R1/8	G1/8	9,5	14,5	8	32	14	8	13	22
2040 1/4-1/4	R1/4	G1/4	12	18	11	38	17,5	11	17	38
2040 3/8-3/8	R3/8	G3/8	13,5	20,5	11,5	42,5	19	11,5	20	52
2040 1/2-1/2	R1/2	G1/2	15,5	26,5	14	53	24,5	14	25	110

Y-Verbinder Mod. 2043




Veränderte Grössen



PRODUKTÜBERSICHT								
Mod.	B	F	L	M	M1	P	SW	Gewicht (g)
2043 1/8	G1/8	14,5	26,5	14	12	8	13	18
2043 1/4	G1/4	18	32	17,5	14	11	17	32
2043 3/8	G3/8	20,5	37	19	16	11,5	20	44
2043 1/2	G1/2	26,5	45	24,5	19	14	25	84


Kreuzstück Mod. 2033



PRODUKTÜBERSICHT				
Mod.	B	M	SW	Gewicht (g)
2033 1/8	G1/8	19	12	27
2033 1/4	G1/4	23	14	51
2033 3/8	G3/8	25	16	70

Schwenkringstück Mod. 2023

Zu kombinieren mit Mod. 1631, 1635





PRODUKTÜBERSICHT						
Mod.	B	M	O	V	W	Gewicht (g)
2023 M5-M5	M5	10,5	9	5,1	□ 9	6
2023 M5-M6	M6	10,5	9	5,1	□ 9	6 •
2023 1/8-1/8	G1/8	20	14,5	9,8	∅ 14	14
2023 1/4-1/4	G1/4	23,5	14,5	13,2	∅ 18	21 *
2023 3/8-3/8	G3/8	26,5	14,5	16,7	∅ 21	27 *

• = kombinierbar mit Mod. SCU, SCO, SVU... M5
 ★ = kombinierbar mit Mod. 1635

Kreuz-Verteiler Mod. 3033


Werkstoff: AL eloxiert


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	B	C	F	L	T	SW	Gewicht (g)
3033 1/8	G1/8	4	4,5	25	17	16	18
3033 1/4	G1/4	5	5,5	32	22	20	35
3033 3/8	G3/8	7	5,5	40	26	25	73
3033 1/2	G1/2	8	5,5	50	34	30	137

Verteilerblock, Abgänge beidseitig, Mod. 3043


Werkstoff: AL eloxiert


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	ABGÄNGE BEIDSEITIG	B	F	G	H	I	L	M	T	SW	Gewicht (g)
3043 1/4-3D-1/8	1/4	3	1/8	4,5	4,5	30	21	72	18	63	20	85
3043 1/4-4D-1/8	1/4	4	1/8	4,5	4,5	30	21	90	18	81	20	107
3043 1/4-5D-1/8	1/4	5	1/8	4,5	4,5	30	21	108	18	99	20	128
3043 1/4-6D-1/8	1/4	6	1/8	4,5	4,5	30	21	126	18	117	20	151
3043 3/8-3D-1/4	3/8	3	1/4	5,5	6	40	28	92	24	75	25	177
3043 3/8-4D-1/4	3/8	4	1/4	5,5	6	40	28	116	24	99	25	224
3043 3/8-5D-1/4	3/8	5	1/4	5,5	6	40	28	140	24	123	25	270
3043 3/8-6D-1/4	3/8	6	1/4	5,5	6	40	28	164	24	147	25	315
3043 1/2-3D-3/8	1/2	3	3/8	5,5	6,5	50	37	104	26	85	30	287
3043 1/2-4D-3/8	1/2	4	3/8	5,5	6,5	50	37	130	26	111	30	356
3043 1/2-5D-3/8	1/2	5	3/8	5,5	6,5	50	37	156	26	137	30	427
3043 1/2-6D-3/8	1/2	6	3/8	5,5	6,5	50	37	182	26	163	30	495

Verteilerblock, Abgänge beidseitig, Mod. 3053

Werkstoff: AL eloxiert



PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	ABGÄNGE EINSEITIG	B	F	G	H	L	M	T	SW	Gewicht (g)
3053 1/4-3L-1/8	1/4	3	1/8	4,5	4,5	30	72	18	63	20	92
3053 1/4-4L-1/8	1/4	4	1/8	4,5	4,5	30	90	18	81	20	116
3053 1/4-5L-1/8	1/4	5	1/8	4,5	4,5	30	108	18	99	20	140
3053 1/4-6L-1/8	1/4	6	1/8	4,5	4,5	30	126	18	117	20	164
3053 3/8-3L-1/4	3/8	3	1/4	5,5	6	40	92	24	75	25	191
3053 3/8-4L-1/4	3/8	4	1/4	5,5	6	40	116	24	99	25	243
3053 3/8-5L-1/4	3/8	5	1/4	5,5	6	40	140	24	123	25	294
3053 3/8-6L-1/4	3/8	6	1/4	5,5	6	40	164	24	147	25	345
3053 1/2-3L-3/8	1/2	3	3/8	5,5	6,5	50	104	26	85	30	313
3053 1/2-4L-3/8	1/2	4	3/8	5,5	6,5	50	130	26	111	30	395
3053 1/2-5L-3/8	1/2	5	3/8	5,5	6,5	50	156	26	137	30	474
3053 1/2-6L-3/8	1/2	6	3/8	5,5	6,5	50	182	26	163	30	551