

HYDRAULICKÉ MINI A MIKRO AGREGÁTY



BIBUS s.r.o. nabízí modulární hydraulické mini a mikro agregáty sloužící jako zdroj tlakového média pro průmyslové i mobilní aplikace. Díky kompaktnímu provedení a velké variabilitě funkcí jsou tyto jednotky vhodné zejména pro zdvihací plošiny, jednoduchá manipulační zařízení, malé lisy, štípačky, aktuátory pro otevírání dveří, přívěsy či vyvození tlaku pro jednočinné a dvojčinné hydraulické válce.

KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ

Mikro-agregáty lze díky malým rozměrům použít v aplikacích s minimálním zastavbovým prostorem

VARIABILITA PRACOVNÍCH FUNKCÍ

Stavebnicové provedení umožňuje sestavit agregát přímo na míru zákazníkovi jak z hlediska pracovních funkcí, tak i dle požadovaného výkonu a napájení

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Robustní konstrukce jednotek a integrovaný ventilový blok zamezuje lekáži a udržuje stabilní tlak i pod zatížením

BIBUS
SUPPORTING YOUR SUCCESS

HPM MINI-AGREGÁT



- Modulární flexibilní jednotka pro širokou škálu jednoduchých a jednoúčelových konstrukčních řešení v mobilních i průmyslových aplikacích
- Elektromotor (DC nebo AC) do výkonu 5,5 kW
- Provozní tlak do 250 bar
- Průtok do 30 l/min, objem nádrže 1 – 55 litrů

HPU MIKRO-AGREGÁT



- Kompaktní mikro-agregátová jednotka vhodná pro jednočinné vyvození pohybu
- Elektromotor (DC nebo AC) do výkonu 800 W
- Provozní tlak do 200 bar
- Průtok do 5 l/min, objem nádrže 0,1 – 1,5 litru

HPR MIKRO-AGREGÁT



- Reverzní hydraulický agregát díky obousměrnému chodu nahrazuje solenoidové řízení směru toku
- Elektromotor (DC nebo AC) do výkonu 800 W
- Provozní tlak do 200 bar
- Průtok do 5 l/min, objem nádrže 0,1 – 1,5 litru

ERA MIKRO-AGREGÁTOVÁ JEDNOTKA



- Reverzní agregátová jednotka, kterou lze integrovat přímo na rotační nebo přímočarý hydromotor. Díky možnosti volby připojovací desky lze vytvořit kompaktní pohon bez nutnosti užití hydraulických hadic.
- Elektromotor (DC nebo AC) do výkonu 800 W
- Provozní tlak do 200 bar
- Průtok do 5 l/min, objem nádrže 0,1 – 1,5 litru