

Przyssawka D15-2 Silikon FCM

Numer części: 0200266



- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Głębokie
Aplikacja	-	Zgodność ze standardem FDA UE
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Zgodność ze standardem FDA UE
Materiał	-	Silikon (SIL)
Waga minimalna	g	1.2
Model przyssawki	-	D
Objętość	cm ³	0.9
Wysokość	mm	16.6
Średnica zewnętrzna, min.	mm	16
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	D15-2
Ruch, pionowy maks.	mm	3.2
Minimalny promień krzywizny	mm	6


Wydajność - Siła podnoszenia

D15-2	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	2.9	2.8
60 -kPa	7.8	6.3
90 -kPa	11	7

Materil	
Nazwa	Silikon (SIL FDA) 50° Shore
Kolor	Przezroczysty
Minimalna temperatura °C	-40
Maksymalna temperatura °C	200
Twardość °Shore A	50

Odporność materiału	
Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	n/a
Olej	Słaba
Utlenianie	Doskonała
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Dobra
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe



Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Część zamienna
3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10–15