



SERIE 82



SERIE 83

SERIE 84



Attuatore pneumatico inox a doppio e semplice effetto.
Stainless steel pneumatic actuator double acting and
spring return.



SERIE 82

Attuatore pneumatico a doppio o semplice effetto, con trattamento superficiale a base PTFE.
Pneumatic actuator double acting and spring return, with PTFE coating.



SERIE 82

Attuatore pneumatico a doppio o semplice effetto, nichelato.
Pneumatic actuator double acting and spring return, nickel-plated.



Attuatore elettrico serie 85.
Electric actuator series 85.



Attuatore elettrico serie 86, custodia in alluminio IP68.
Electric actuator series 86, aluminium enclosures IP68.

**8P000300 (DA)****8P000400 (SR)**

Art. Valpres 703000

Valvola a sfera 2 vie in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettata F/F, con attuatore pneumatico attacco diretto.
2-way ball valve in stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F, with pneumatic actuator.

**8P003200 (DA)****8P003400 (SR)**

Art. Valpres 721000

Valvola a sfera 2 vie, flangiata tipo WAFER, acciaio inox AISI 316-CF8M, con attuatore pneumatico.
2-way WAFER ball valve, flanged, stainless steel AISI 316-CF8M, with pneumatic actuator.

**8P003500 (DA)****8P003700 (SR)**

Art. Valpres 722000

Valvola a sfera 2 vie, flangiata tipo WAFER, acciaio al carbonio ASTM A105, con sfera e asta inox AISI 304, con attuatore pneumatico.

2-way WAFER ball valve flanged, carbon steel ASTM A105 with ball and stem in stainless steel AISI304, with pneumatic actuator.

**8P003900 (DA)****8P004000 (SR)**

Art. Valpres 720212

Valvola a sfera flangiata tipo ANSI 300 metrico acciaio inox AISI 316-CF8M, a passaggio totale, con attuatore pneumatico.

Ball valve, full bore, flanged ANSI 300, stainless steel AISI 316-CF8M, with pneumatic actuator.

**8P011700 (DA)****8P011800 (SR)**

Art. Valpres 760000

Valvola a sfera flangiata tipo SPLIT BODY, PN16, in acciaio inox AISI 316-CF8M, passaggio totale, (scartamento secondo EN558 basic series 27) Fire Safe, dispositivo antistatico, con attuatore pneumatico.
Ball valve, full bore, SPLIT BODY type, PN16, (face to face dimension EN558 basic series 27), in stainless steel AISI 316-CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, with pneumatic actuator.

**8P021500 (DA)****8P021600 (SR)**

Art. Valpres 761031

Valvola a sfera flangiata ANSI 300, in acciaio al carbonio WCB, a passaggio totale, scartamento secondo ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico con attuatore pneumatico.

Actuated flanged ANSI 300 WCB carbon steel ball valve, ANSI B16.10 and Fire Safe, Antistatic Device, with pneumatic actuator.

**8P004500 (DA)****8P004600 (SR)**

Art. Valpres 730008-730003

Valvola a sfera 2 vie flangiata PN16, in ghisa G250 con sfera e asta inox AISI 304 (scartamento secondo EN558 basic series 14 - DN200 basic series 27), con attuatore pneumatico.

Ball valve, 2-way, full bore, cast iron G250, ball and stem AISI 304 (face to face according to EN558 basic series 14 - DN200 basic series 27), with pneumatic actuator.

**8P007900 (DA)****8P008100 (SR)**

Art. RB 2500

Valvola a sfera 2 vie in ottone CW 617N con guarnizioni PTFE+FKM, filettata F/F, con attuatore pneumatico.

2-way brass ball valve CW 617N, seals in PTFE+FKM, threaded F/F, with pneumatic actuator.

**8P008300 T (DA)****8P008500 T (SR)**

Art. RB 3500

8P008400 L (DA)**8P008600 L (SR)**

Art. RB 3600

Valvola a sfera 3 vie, in ottone CW 617N con guarnizioni PTFE+FKM, filettata F/F/F, passaggio totale, sfera forata a "T" o "L", con attuatore pneumatico.
3-way brass ball valve CW 617N, seals in PTFE+FKM, threaded F/F/F, full bore, "T" or "L" port, with pneumatic actuator.

**8P005500 L (DA)****8P005600 L (SR)**

Art. Valpres 776000

8P011300 T (DA)**8P011400 T (SR)**

Art. Valpres 776001

Valvola a sfera tipo WAFER (deviatore di flusso), 3 vie, sfera forata a "T" o "L" con due guarnizioni, flangiata PN16, in acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio ridotto con attuatore pneumatico.

3-way WAFER ball valve (diverting), "T" or "L" port, two seats, flanged PN16, in carbon steel ASTM A105, reduced bore, with pneumatic actuator.

**8P010500 DISC GGG 40 (DA)****8P010600 DISC GGG 40 (SR)**

Art. Valpres 600204

Valvola a farfalla tipo LUG PN16, corpo in ghisa GGG40+vernice epossidica, guarnizione in EPDM, con attuatore pneumatico.

Butterfly valve LUG type PN16, body in cast iron GGG40+Epoxy painting, EPDM seat, with pneumatic actuator.

**8P028600 L (DA)****8P028800 L (SR)**

Art. Valpres 776601

8P028700 T (DA)**8P028900 T (SR)**

Art. Valpres 776600

Valvola a sfera tipo COMBI-SFER 3 vie, sfera forata a "L" o "T" con 4 guarnizioni, flangiata PN16, in acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, con attuatore pneumatico.

3-way ball valve type COMBI-SFER, L or T ported, with 4 seats, PN16 flanged, carbon steel ASTM A105, full bore, with pneumatic actuator.


8P023100 (DA)
8P023200 (SR)

Art. Valpres 725000

Valvola a sfera, flangiata tipo WAFER, acciaio inox CF8M ANSI 150, con attuatore pneumatico.
 WAFER ball valve, flanged ANSI 150, stainless steel CF8M, with pneumatic actuator.


8P0039 (DA)**
8P0040 (SR)**

Art. Valpres 720212

Valvola a sfera flangiata ANSI 300 metrico, acciaio inox AISI 316-CF8M a passaggio totale con attuatore pneumatico inox.
 Full bore flanged ball valve ANSI 300 metric, with stainless steel pneumatic actuator.


8P0901 (DA)**
8P0902 (SR)**

Art. Valpres 723000

Valvola a sfera Wafer attacco diretto, flangiata PN16, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.
 2-way Wafer ball valve PN16 flanged, stainless steel CF8M, full bore, Antistatic Device, ISO5211 pad direct.


8P0117 (DA)**
8P0118 (SR)**

Art. Valpres 760000

Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316-CF8M, a passaggio totale, scartamento secondo norma EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico con attuatore pneumatico inox.
 Flanged PN16 stainless steel AISI 316-CF8M, full bore, EN 558 basic series 27 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device, with stainless steel pneumatic actuator.


8P0502 (DA)**
8P0503 (SR)**

Art. Valpres 765000

Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio inox AISI316-CF8M, a passaggio totale, con connessione organo di comando secondo ISO 5211, scartamento secondo norma EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico, con attuatore pneumatico inox.
 Flanged PN16 stainless steel AISI316 - CF8M, full bore, with ISO 5211 pad direct, EN558 basic series 27 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device, with stainless steel pneumatic actuator.


8E003***

Art. Valpres 703000

Valvola a sfera 2 vie, acciaio inox AISI 316, filettata F/F, con attuatore elettrico serie 85.
 Ball valve, 2-way, in stainless steel AISI 316, threaded F/F, with electric actuator series 85.


8E014***

Art. RB 2500

Valvola a sfera 2 vie in ottone CW 617N con guarnizioni PTFE+FKM, filettata F/F, con attuatore elettrico serie 85.
 Ball valve, 2-way, in brass CW 617N, seals in PTFE+FKM, threaded F/F, with electric actuator series 85.


8E053***

Art. Valpres 760000

8E054***

Art. Valpres 760001

Valvola a sfera tipo SPLIT BODY flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316-CF8M o acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, scartamento secondo EN558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico con attuatore elettrico serie 85.
 Ball valve, full bore, SPLIT BODY type, PN16, in stainless steel AISI 316-CF8M or WCB, face to face dimension EN558 basic series 27, Fire Safe, Antistatic Device, with electric actuator series 85.


8E111***

Art. Valpres 761030

Valvola a sfera flangiata ANSI300, in acciaio inox AISI 316-CF8M passaggio totale, scartamento secondo ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico, con attuatore elettrico serie 85.
 Ball valve, full bore, ANSI300, in stainless steel AISI 316-CF8M, face to face dimension ANSI B16.10, Fire Safe, Antistatic Device, with electric actuator series 85.


8E034* (GH/GH/EPDM)**

Art. Valpres 600104

8E036* (GH/INOX/EPDM)**

Art. Valpres 600105

Valvola a farfalla tipo WAFER PN16, corpo in ghisa G250+vernice epossidica, disco GGG40 nichelato o inox, guarnizione in EPDM o NBR, con attuatore elettrico serie 85.
 Butterfly valve, "WAFER" type, PN16, body G250 epoxy coated, nickel plated GGG40 disc or CF8M, seat EPDM or NBR, with electric actuator Series 85.


8E168* (L)**

Art. Valpres 776401

8E169* (T)**

Art. Valpres 776400

Valvola a sfera tipo COMBI-SFER, 3 vie sfera forata "T" o "L", con 4 guarnizioni, flangiata PN16, acciaio inox AISI 316 passaggio totale, con attuatore elettrico serie 85.
 3-way ball valve type COMBI-SFER, "L" or "T" ported, with 4 seats, PN16 flanged, stainless steel AISI 316, full bore, with electric actuator series 85.


8M228***

Art. Valpres 724000

Valvola a sfera Wafer attacco diretto, flangiata PN16, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211, con attuatore elettrico serie 86.
 2-way Wafer ball valve PN16 flanged, carbon steel LCB, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct, with electric actuator series 86.



8M053***

Art. Valpres 760000



8M038*** (GH/GH/EPDM)

Art. Valpres 600204

8M103*** (GH/GH/NBR)

Art. Valpres 600231

8M040*** (GH/INOX/EPDM)

Art. Valpres 600205

8M102*** (GH/INOX/NBR)

Art. Valpres 600230



8M034*** (GH/GH/EPDM)

Art. Valpres 600104

8M096*** (GH/GH/NBR)

Art. Valpres 600117

8M036*** (GH/INOX/EPDM)

Art. Valpres 600105

8M101*** (GH/INOX/NBR)

Art. Valpres 600119

Valvola a sfera tipo SPLIT-BODY flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316-CF8M a passaggio totale, scartamento secondo norma EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico con attuatore elettrico serie 86.

Ball valve, full bore, SPLIT-BODY type, PN16, in stainless steel AISI 316-CF8M, face to face dimension according to EN 558 basic series 27, Fire Safe, Antistatic Device, with electric actuator series 86.

Valvola a farfalla tipo LUG PN16, corpo in ghisa GGG40+vernice epossidica, con attuatore elettrico serie 86.

Butterfly valve LUG type PN16, body in cast iron GGG40+Epoxy painting, with electric actuator series 86.

Valvola a farfalla tipo WAFER PN16, corpo in ghisa G250+vernice epossidica, guarnizione in EPDM, con attuatore elettrico serie 86.

Butterfly valve, WAFER type, PN16, body in cast iron G250 epoxy coated, EPDM seat, with electric actuator series 86.



8M009***

Art. Valpres 730008-730003



8M057***

Art. Valpres 720212



8M168*(L)**

Art. Valpres 776401

8M169*(T)**

Art. Valpres 776400

Valvola a sfera flangiata PN16 in ghisa, a passaggio totale da DN25 a DN200, scartamento secondo norma EN 558 basic serie 14 (DN 200 basic serie 27), con attuatore elettrico serie 86.

Ball valve, DN25-DN200, full bore, cast iron G250, PN16, face to face according to EN 558 basic serie 14 (DN200 basic serie 27), with electric actuator series 86.

Valvola a sfera flangiata ANSI 300 metrico, acciaio inox AISI 316-CF8M a passaggio totale, con attuatore elettrico serie 86.

Ball valve, full bore ANSI 300 metric, in stainless steel AISI316-CF8M, with electric actuator series 86.

Valvola a sfera flangiata PN16 in acciaio inox AISI 316, tre vie a "L" e "T" con quattro guarnizioni, a passaggio totale, dispositivo antistatico, con attuatore elettrico serie 86.

Ball valve, 3-way, 4 seats, full bore, PN16, in stainless steel AISI 316, "L" and "T" port, Antistatic Device, with electric actuator series 86.



8M016*(T)**

Art. Valpres 776010

8M017*(L)**

Art. Valpres 776007



8M263***

Art. Valpres 760V00



8M013*(T)**

Art. Valpres 776001

8M015*(L)**

Art. Valpres 776000

Valvola a sfera flangiata PN16, deviatrice di flusso, tre vie a "L" e "T" in acciaio inox AISI 316 con due guarnizioni, a passaggio ridotto, con attuatore elettrico serie 86.

Ball valve, 3-way, 2 seats, reduced bore, diverter, PN16, "L" and "T" port, stainless steel AISI 316, with electric actuator series 86.

Valvola a sfera flangiata PN40, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3, con attuatore elettrico serie 86.

Ball valve, full bore flanged PN40 ball valve, stainless steel AISI 316 CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3, with electric actuator series 86.

Valvola a sfera flangiata PN16, deviatrice di flusso, tre vie a "L" e "T" in ASTM A105 con due guarnizioni, a passaggio ridotto, con attuatore elettrico serie 86.

Ball valve, 3-way, 2 seats, reduced bore, diverter, PN16, "L" and "T" port, ASTM A105, with electric actuator series 86.