


Karta katalogowa

Przyssawka VL75FC

Numer części: 0202103



- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie wklęsłe
Projekt przyssawki	-	Round
Materiał	-	TPE
Model przyssawki	-	FC
Wysokość (B)	mm	38.3
Wysokości 2 (D)	mm	18
Średnica wewnętrzna (C)	mm	12
Średnica zewnętrzna, min. (A)	mm	75
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	VL75FC TPE-U

Wydajność - Siła podnoszenia


VL75FC TPE-U	Pionowy (N)	Równoległa (N)
50 -kPa	113 N	

Materil

Nazwa	TPE-U
Kolor	Purpurowy
Minimalna temperatura °C	0
Maksymalna temperatura °C	60
Twardość °Shore A	65

Odporność materiału

Alkohol	n/a
Stężone kwasy	n/a
Etanol	n/a
Hydroliza	n/a
Metanol	n/a
Olej	n/a
Utlenianie	n/a
Benzyna	n/a
Odporność na zużycie	n/a
Warunki atmosferyczne i ozon	n/a



Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0202159 | Mocowania VL D=Ø12, G1/4" - G1/8"

0202165 | Mocowania VL D=Ø12, G3/8" - G1/4"

0202163 | Mocowania VL D=Ø12, 1/4"NPT - 1/8"NPSF

0202167 | Mocowania VL D=Ø12, 3/8" NPT - 1/4" NPSF